

**Befestigungsmittel Typ**

KMR Ankernägel K25°
· Durchmesser: 4 mm

Produktstärken

· Präzise Lochfindung dank optimierter Nase

Anwendungsbereich

Holzbau, Holzkonstruktionen, Holzrahmenbau, Zimmerei

Lieferumfang


Benutzerhandbuch, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Servicewerkzeug, Serviceöl

Mehr Infos:

**Technische Daten**

EAN	4045759054160
Befestigungsmittel-Typ	KMR Ankernägel K25°
Befestigungsmittel Durchmesser min.	4 mm
Befestigungsmittel Durchmesser max.	4 mm
Befestigungsmittel Länge min.	40 mm
Befestigungsmittel Länge max.	60 mm
Gewicht (netto)	2,55 kg
Antrieb	Druckluft
Auslöseart	Einzelauslösung
Betriebsdruck min.	5 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	1,73 l (6 bar)
Gerätelänge	352 mm
Gerätehöhe	366 mm
BG-förderfähig	Nein
Konformität	CE, EAC, UKCA
Geräuschkennwert L pA , 1s gemäß EN 12549	96,2 dB(A)
Geräuschkennwert L WA , 1s, d gemäß EN 12549	104 dB(A)
Geräuschkennwert K pA und K WA gemäß EN 12549	2,5 dB(A)
Vibrationskennwert ahd gemäß ISO 8662	4,41 m/s ²
Gewicht (brutto, inkl. Verpackung)	3,15 kg

Passendes Befestigungsmittel



KMR Ankernägel K25°

- Durchmesser: 4 mm
- Länge: 40 - 60 mm

Art.-Nr.	Durchm. x Länge	Schaftausprägung	Werkstoff
10401443	4 mm x 40 mm	Ringschaft	Stahl, verzinkt
10401444	4 mm x 50 mm	Ringschaft	Nichtrostender Stahl (AISI 304, WNr. 1.4301, A2)
10401445	4 mm x 50 mm	Ringschaft	Stahl, verzinkt
10401446	4 mm x 60 mm	Ringschaft	Stahl, verzinkt

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage