

Produktdatenblatt: Gewebeklebeband

Art.-Nr.: 499 500 120 000

1. Produktdefinition

Polyester (PET) Gewebe / Polyethylene (PE) Folie kombiniert mit einem aggressiven Naturkautschukkleber für den universellen Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen. Gutes Anpassungsvermögen auf rauen Untergründen.

2. Produktzusammensetzung / Werkstoff

- Polyester (PET) Gewebe
- Polyethylene (PE) Folie

3. Eigenschaften

- Universeller Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen
- Gutes Anpassungsvermögen auch auf rauen Untergründen

4. Verpackung

VPE: 24 Stück

5. Anwendungsbereich

Verpacken, Schützen und Abdichten, Binden und Bündeln sowie allgemeine Reparaturarbeiten
Die empfohlene Anwendungstemperatur bei der Verklebung liegt zwischen +4°C und +32°C, die Einsatztemperatur für optimale Performance zwischen +0°C und +60°C.
Eine Anwendung bei -5°C kann zu einer niedrigeren Klebkraft führen.

6. Technische Daten

Die folgende Daten sind Nominalwerte basierend auf PSTC, ASTM und anderen Standardtests.
Die Daten sollten nicht als Spezifikationen berücksichtigt werden.

Träger	0.05 mm PE Folie
Klebmasse	Naturkautschuk
Verstärkung	PET Gewebe
Reißfestigkeit (PSTC-131)	74 N / 25 mm
Reißdehnung (%)	15
Klebkraft auf Stahl (PSTC-105)	11.0 N / 25 mm
Gesamtdicke (PSTC-133)	0.177 mm
Farbe	Grau, Schwarz, Weiß, Rot

