
Schnellzement

Art.-Nr.: 582 150 015 000

1. Beschreibung

Unser Schnellzement ist ein fertig gemischter, mineralischer, schnell abbindender Zementmörtel. Dieser wird für Montagearbeiten, zur Schnellbefestigung auf Beton und Mauerwerk, für innen und außen eingesetzt.

2. Produktdaten

- mineralisch
- schnell abbindend
- chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr 1907/2006

3. Gebrauchsanweisung

Untergrund von Staub und losen Teilen säubern, im Übrigen gilt VOB. Nicht bei Temperaturen unter +5°C, bei zu erwartendem Frost sowie auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. Untergrund ausreichend vornässen.

Schnellzement mit sauberem Wasser zu einer plastischen Masse anrühren. Flexibler Wasseranspruch je nach Anwendung: ca. 0,2 Liter/kg als Mörtel, ca. 0,25 Liter/kg für gießfähige Anwendungen. Angemachte Mischung innerhalb einer Minute verarbeiten. Angesteifte Mischung nicht mehr mit Wasser verdünnen. Abbindezeit ca. 3 bis 5 Minuten.

Schnellzement kann mit feuergetrocknetem Quarzsand oder sauberem, ausgewaschenem Flusssand als Putz- und Reparaturmörtel verwendet werden. Mischungsverhältnis von Schnellzement zu Quarzsand zu Wasser ca. 2:1:0,5. Innerhalb einer Minute zu einer plastischen Masse anrühren und sofort verarbeiten.

4. Sicherheitshinweis

Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

5. Entsorgung

Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Materialreste ausgehärtet oder als Pulver wie Bauschutt entsorgen.

6. Lagerung

Trocken lagern, ca. 12 Monate lagerfähig

7. Lieferform

Eimer: 15 kg Inhalt