

Floury Markierungsspray

Art.-Nr.: 570 050 500 001, 570 050 500 002, 570 050 500 003, 570 050 500 004, 570 050 500 005, 570 050 500 006, 570 050 500 007

1. Beschreibung

Floury Markierungsspray ist das fluoreszierendste Markierungsspray auf dem Markt und bietet höchste Sichtbarkeit. Dank der neuen Formel (2016) mit einer noch höheren Dichte an fluoreszierenden Pigmenten. Einfach und sicher zu bedienen, ist Floury Markierungsspray mit der patentierten Sicherheitskappe ausgestattet. Die Farbe der Kappe entspricht der Sprühfarbe.

2. Anwendung

Verwendung bis - 15°C. Unter dieser Temperatur kann die Qualität der Anwendung durch den durch das Aerosol erzeugten Druckabfall verändert werden (die Qualität der Farbe ändert sich nicht).

- nicht Temperaturen über 50°C aussetzen
- von Zündauellen. Hitze und Sonnenlicht fernhalten
- nicht rauchen
- Dose auch nach Gebrauch nicht beschädigen
- Aerosol nicht dem Feuer aussetzen
- Sicherheitsdatenblätter sind auf unserer Website verfügbar www.spruegel.com

3. Gebrauchsanweisung

- 1. Vor dem Gebrauch kräftig schütteln (Bälle müssen deutlich hörbar sein).
- 2. Entsperren Sie das Aerosol, indem Sie die Sicherheitskappe nach links drehen.
- 3. Drehen Sie den "Kopf" nach unten ca. 10 cm von der zu besprühenden Fläche entfernt.
- 4. Nach Gebrauch mit dem Kopf nach oben sprühen, um das Ventil und den Diffusor zu reinigen.
- 5. Verriegeln Sie das Aerosol, indem Sie die Sicherheitskappe nach rechts drehen.

4. Produktdaten

Bindemittel: Acryl

Pigmente: Mineralisch und organisch, frei von Schwermetallen

Solvanzien: Mischung frei von aromatischen oder chlorierten Verbindungen

Solsyndrome: Komplexe Mischung frei von chlorierten Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen. Markierungsdauer: Bis zu 12 Monate, abhängig von der Oberfläche, den Anwendungsbedingungen und

der UV-Belastung.

Abdeckleistung: Von 2 bis 4 m², abhängig von der Deckkraft und der Art des Trägers (Farbe, Porosität)

Autonomie: 80 Meter für maximale Abdeckung (Standard NFT30-075). Ermöglicht es, 100 - 200 m Markierung

innerhalb der Geschwindigkeit der Anwendung und der gewünschten Abdeckung zu realisieren.

Trocknungszeit: 10 Minuten bei 20°C.

Ideale Lagerung zwischen 15 und 25°C, frostfrei

Technische Garantie: 4 Jahre Lagerung ab Herstellung vor Gebrauch

5. Lieferform

Spray: 500 ml Nettoinhalt

Karton: 12 Stück



