

Klammer-Nagler 3477

12000644



Befestigungsmittel Typ

KMR Klammern KG
 · Länge: 40 - 65 mm

Produktstärken

- Justierbare Tiefeneinstellung
- Quick-Release
- Verstellbare Abluftrichtung

Anwendungsbereich

Dach- und Fassade, Fertighausbau, Holzbau, Holzkonstruktionen, Holzrahmenbau, Zimmerei

Lieferumfang

Ersatzteilliste, Inbusschlüssel, Servicehinweise

Mehr Infos:



Technische Daten

EAN	4045759060352
Befestigungsmittel-Typ	KMR Klammern KG
Befestigungsmittel Länge min.	40 mm
Befestigungsmittel Länge max.	65 mm
Gewicht (netto)	2,7 kg
Antrieb	Druckluft
Auslöseart	Kontaktauslösung
Betriebsdruck min.	6 bar
Betriebsdruck max.	8 bar
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	2,9 l (6 bar)
Gerätelänge	370 mm
Gerätebreite	107 mm
Gerätehöhe	328 mm
BG-förderfähig	Nein
Konformität	CE, EAC, UKCA
GeräuschKennwert L pA , 1s gemäß EN 12549	82 dB(A)
GeräuschKennwert L WA , 1s, d gemäß EN 12549	89 dB(A)
GeräuschKennwert K pA und K WA gemäß EN 12549	2,5 dB(A)
VibrationsKennwert ahd gemäß ISO 8662	3,2 m/s ²
Gewicht (brutto, inkl. Verpackung)	2,3 kg

Passendes Befestigungsmittel



KMR Klammern KG
· Länge: 40 - 65 mm

Art.-Nr.	Länge	Anschnitt	Werkstoff
10005563	40 mm	Meißelanschnitt	Stahl, stark verzinkt
10005564	45 mm	Meißelanschnitt	Stahl, stark verzinkt
10005565	50 mm	Meißelanschnitt	Stahl, stark verzinkt
10005566	55 mm	Meißelanschnitt	Stahl, stark verzinkt
10005567	65 mm	Meißelanschnitt	Stahl, stark verzinkt
10005700	40 mm	Meißelanschnitt	Nichtrostender Stahl (AISI 304, WNr. 1.4301, A2)
10005701	45 mm	Meißelanschnitt	Nichtrostender Stahl (AISI 304, WNr. 1.4301, A2)
10005702	50 mm	Meißelanschnitt	Nichtrostender Stahl (AISI 304, WNr. 1.4301, A2)
10005703	60 mm	Meißelanschnitt	Nichtrostender Stahl (AISI 304, WNr. 1.4301, A2)

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage