

TECHNISCHES DATENBLATT:

Polyester-Abdeckvlies

Art.-Nr.: 499 600 020 010

1. Produktdefinition

Wasserstrahlverfestigtes und einseitig folienkaschiertes Polyester-Abdeckvlies.

2. Produkteigenschaften

- Sehr hohe Abriebfestigkeit (ohne Fusselbildung)
- Sehr hohe Reißfestigkeit durch Polyesterfasern
- Wasserundurchlässig
- Flächengewicht: 180g/m² (+/- 10 % nach DIN EN 29073T.1)

3. Folie

- Farbe: transparent
- Dicke: ca. 20 - 25µ, Dichte 0,92 - 0,94g/m³
- Schmelzpunkt: 90 - 135°C
- Zersetzungstemperatur: > 300°C
- Unlöslich in Wasser

4. Lieferform

- Rollenbreite: 1 m
- Rollenlänge: 50 m
- Dicke ca. 1,5 mm (nach DIN EN ISO 9073-2)
- weißes Vlies

5. Bemerkung

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist das Polyester-Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante. Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.