

ULITH-Technisches Datenblatt

- günstige, einfache Montagemöglichkeit
- Universelle Befestigungsmöglichkeit
- Flexible Längenwahl



Zur Befestigung von Rohrleitungen
am Boden oder als
Deckenabhängung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stahlband mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage. In verzinkter und kunststoffummantelter Ausführung.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Art-Nr.	Verpackung	Rollenlänge	Breite	Stärke	LochØ/Abstand	Zugfestigkeit
12mm verzinkt	262171	10 St.	10 m	12 mm	0,70 mm	5,2/9,0mm	ca. 700 N
17mm verzinkt	262173	10 St.	10 m	17 mm	0,70 mm	6,5/15,0mm	ca. 980 N
25mm verzinkt	262175	5 St.	10 m	25 mm	0,70 mm	8,5/15,0mm	ca. 1200 N
14mm KS	262181	10 St.	10 m	14 mm	2,60 mm	5,2/9,0mm	ca. 700 N
19mm KS	262183	10 St.	10 m	19 mm	2,60 mm	6,5/15,0mm	ca. 980 N
27mm KS	262185	5 St.	10 m	27 mm	2,60 mm	8,5/15,0mm	ca. 1200 N

Schmelzpunkt der KS-Umhüllung ca. 100-140°C

- Lochband verzinkt auch lieferbar in der praktischen Kunststoffkassette
- Lochband KS auch lieferbar im praktischen Abrollkarton

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.
Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.