



Mehr Infos:



### Befestigungsmittel Typ

KMR Ankernägel K25°  
· Durchmesser: 4 mm

### Produktstärken

· Sicherheit durch Mehrschlagtechnik

### Anwendungsbereich

Holzbau, Holzkonstruktionen, Holzrahmenbau, Zimmerei


### Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Benutzerhandbuch

## Technische Daten

|   |                       |
|---|-----------------------|
| EAN   | 4045759059738         |
| Befestigungsmittel-Typ                        | KMR Ankernägel K25°   |
| Befestigungsmittel Durchmesser min.           | 4 mm                  |
| Befestigungsmittel Durchmesser max.           | 4 mm                  |
| Befestigungsmittel Länge min.                 | 40 mm                 |
| Befestigungsmittel Länge max.                 | 50 mm                 |
| Gewicht (netto)                               | 1,9 kg                |
| Antrieb                                       | Druckluft             |
| Auslöseart                                    | Kontaktauslösung      |
| Betriebsdruck min.                            | 7 bar                 |
| Betriebsdruck max.                            | 8,4 bar               |
| Luftverbrauch pro Eintreibvorgang             | 3,3 l (7 bar)         |
| Gerätelänge                                   | 277 mm                |
| BG-förderfähig                                | Nein                  |
| Konformität                                   | CE, EAC, UKCA         |
| Geräuschkennwert L pA , 1s gemäß EN 12549     | 87,9 dB(A)            |
| Geräuschkennwert L WA , 1s, d gemäß EN 12549  | 100,9 dB(A)           |
| Geräuschkennwert K pA und K WA gemäß EN 12549 | 2,5 dB(A)             |
| Vibrationskennwert ahd gemäß ISO 8662         | 6,89 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht (brutto, inkl. Verpackung)            | 3,75 kg               |

## Passendes Befestigungsmittel



## KMR Ankernägel K25°

- Durchmesser: 4 mm
- Länge: 40 - 50 mm

| Art.-Nr. | Durchm. x Länge | Schaftausprägung | Werkstoff  |
|----------|-----------------|------------------|--|
| 10401443 | 4 mm x 40 mm    | Ringschaft       | Stahl, verzinkt                                  |
| 10401444 | 4 mm x 50 mm    | Ringschaft       | Nichtrostender Stahl (AISI 304, WNr. 1.4301, A2) |
| 10401445 | 4 mm x 50 mm    | Ringschaft       | Stahl, verzinkt                                  |

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage