

Aqua Protect Winter Handschuh

Art.-Nr.: 585 900 646 008, 585 900 646 009, 585 900 646 010, 585 900 646 011, 585 900 646 012

1. Beschreibung

Der Aqua Protect Winter Handschuh ist sehr flexibel trotz doppelten Schutz durch doppelte Beschichtung. Er bietet sehr guten Schutz in nass-kalter Umgebung sowie einen Kälteschutz bis max. -30 °C. Touch Screen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen. Durch die gesandete Latexbeschichtung der Handinnenflächen steht er für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich.

Bereich	Material	Farbe
1. Beschichtung	Latex, vollbeschichtet, glatt	Rot
2. Beschichtung	Latex, Handinnenfläche, gesandet	Schwarz
Träger außen	13 G Polyester	
Träger innen	7G Polyacryl	Schwarz

**2. Anwendung**

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Risiken und Kälte. Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

3. Gebrauchsanweisung

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickbund bzw. an der Stulpe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern sowie Fingerzwischenräumen haben. Fingernägel, Schmuck sowie übermäßiges Dehnen und Ziehen können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so ausgezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar mit Schadstoffen kontaminiert sein kann. Handschuhe sind also so ausziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerspitzen des Handschuhs von den Fingern. Der Strickbund bzw. die Stulpe kann dann nach außen gekrempelt werden, um den Handschuh so abziehen. Damit der Handschuh seinen Komfort behält, sollte dieser nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungshinweise gesäubert werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Hinweis

Sofern ein Risiko besteht, sich in beweglichen Maschinenteilen zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

4. Produktdaten

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe
Gauge: 15

EN 388:2019 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Aqua Protect Winter Handschuh

Art.-Nr.: 585 900 646 008, 585 900 646 009, 585 900 646 010, 585 900 646 011, 585 900 646 012



ABCDE

Prüfungskriterien	Bewertung	585 900 646 0...
A = Abriebfestigkeit	0 - 4	3
B = Schnittfestigkeit [Coupe Test]	0 - 5	2
C = Weiterreißkraft	0 - 4	2
D = Durchstichkraft	0 - 4	2
E = Schnittfestigkeit [TDM] nach EN ISO 13997:1999	A - F	X

Prüfungskriterien	1	2	3	4	5
A = Abriebfestigkeit [Anzahl der Scheuertouren]	100	500	2000	8000	-
B = Schnittfestigkeit [Index] Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Weiterreißkraft [N]	10	25	50	75	-
D = Durchstichkraft [N]	20	60	100	150	-

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis.
X bedeutet ‚nicht geprüft‘. P bedeutet ‚bestanden‘

Prüfung	A	B	C	D	E	F
E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 [N]	2	5	10	15	22	30

EN 511:2006 Schutzhandschuhe gegen Kälte



ABC

Prüfungskriterien	Bewertung	585 900 646 0...
A = Konvektive Kälte	0 - 4	X
B = Kontaktkälte	0 - 4	3
C = Wasserdichtheit	0 - 1	1

5. Lieferform

Größe 8-12
12 Paar im Polybeutel
60 Paar im Karton